

INDOOR COLLECTION | Macondo

I Tecnica: 'dhurrie' annodato a mano

I Filato: lana e viscosa

I Bordo: bordatura a mano

I Peso/ mq: 2,1 kg

I Spessore: 5 mm

I Applicazioni: contract leggero / residenziale

I Dimensioni: standard 180x250 / 220x330 e su misura a richiesta

I Manutenzione

aspirare regolarmente. Spazzolate la superficie del tappeto con spazzola morbida o aspirate nella direzione del pelo. Asciugare le macchie immediatamente, possibilmente con poca acqua, con un panno bianco ed asciugacapelli. Se dopo questo trattamento la macchia non è stata rimossa o se il tappeto è posto in area pubblica a traffico elevato, raccomandiamo un servizio di pulizia professionale.



Class 32 Commercial general
EN ISO 10874



Thermal resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 1307 (T)
ISO 8302



Electrical behaviour
Antistatic floor covering
EN 14041 (R+L+T)
EN 1815 (R+L)
ISO 6356 (T)



Luxury class LC4
EN ISO 1307 (T)
EN ISO 1425 (T)



Slip resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 13893



Castor chair
continuous use
EN 1307 (T)
EN 14215 (T)
EN 985 (T)
EN 425 (R+L)
EN 13329 (L)
EN 74978 (L)



CE mark regulation
DIR. 89/06/EEC

I dettagli tecnici o di prodotto di cui sopra, sono stati definiti al momento della sua pubblicazione. Warli si riserva il diritto di modificare i materiali, le dimensioni e le caratteristiche senza notifiche.

