

INDOOR COLLECTION | Springfield

I Tecnica: tuftato a mano su telaio

I Filato: lana e viscosa, retro in cotone

I Bordo: bordatura a mano

I Peso / mq: 4,0 kg

I Spessore: 15 mm

I Applicazioni: contract leggero / residenziale

I Dimensioni: 200x300 e su misura a richiesta

I Manutenzione

Aspirare regolarmente. Spazzolate la superficie del tappeto con spazzola morbida o aspirate nella direzione del pelo. Asciugare le macchie immediatamente, possibilmente con poca acqua, con un panno bianco ed asciugacapelli. Se dopo questo trattamento la macchia non è stata rimossa o se il tappeto è posto in area pubblica a traffico elevato, raccomandiamo un servizio di pulizia professionale.



Class 32 Commercial general
EN ISO 10874



Thermal resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 1307 (T)
ISO 8302



Electrical behaviour
Antistatic floor covering
EN 14041 (R+L+T)
EN 1815 (R+L)
ISO 6356 (T)



Luxury class LC4
EN ISO 1307 (T)
EN ISO 1425 (T)



Slip resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 13893



CE mark regulation n.
DIR. 89/06/EEC

I dettagli tecnici o di prodotto di cui sopra, sono stati definiti al momento della sua pubblicazione. Warli si riserva il diritto di modificare i materiali, le dimensioni e le caratteristiche senza notifiche.

