

26, Via Morimondo 20143 Milano - I T | +39 02 93888811 F | +39 02 36735921 info@warli.it www.warli.it

EQUIPMENT | Dune Design Warli studio

I Tecnica: 'handloom' / tip sheared

l Filato: 50% lana - 50% viscosa

l Bordo: bordatura mano

I Retro: cotone o rete 'action backing'

I Peso / mq: 4,5 kgs

I Spessore: 11 mms

l Applicazioni: contract leggero / residenziale

l Dimensioni: qualsiasi fino a 5 \times 25 m. Utilizzabile anche come moquette esclusiva 'wall-to-wall' . La direzione delle righe dipende dalla dimensione scelta del tappeto.

I Manutenzione: Aspirare regolarmente. Asciugare le macchie immediatamente, evitate l'acqua, liquidi e panni bagnati. Se dopo questo trattamento la macchia non è stata rimossa o se il tappeto è posto in area pubbilca a traffico elevato, raccomandiamo un servizio di pulizia professionale.

La viscosa durante le prime settimane perde peluria. Questo è un processo assolutamente normale. Spazzolate la superficie del tappeto con una spazzola morbida o aspirate nella direzione del pelo. L'acqua può modificare la struttura del filato e causare modifiche al colore.







EN ISO 1307 (T) EN ISO 1425 (T)



Electrical behaviour Antistatic floor covering EN 14041 (R+L+T) EN 1815 (R+L) ISO 6356 (T)



Thermal resistance EN 14041 (R+L+T) EN 1307 (T) ISO 8302



Slip resistance EN 14041 (R+L+T) EN 13893



13501-1



CE mark regulation DIR. 89/06/EEC

I dettagli tecnici o di prodotto di cui sopra, sono stati definiti al momento della sua pubblicazione. Warli si riserva il diritto di modificare i materiali, le dimensioni e le caratteristiche senza notifiche.

